

ARGAMASSA EXPANSIVA FATRI

Argamassa expansiva indicada para encunhamento de alvenarias com as vigas estruturais.

COMPOSIÇÃO

Cimento, compostos minerais e aditivos especiais

INSTRUÇÃO DE USO

Preparo do substrato:

Deve estar limpo, seco e sem a presença de desmoldante, óleos, graxas ou qualquer outro material que prejudique a aderência do produto.

Umedeça o substrato sem saturar.

O concreto deve estar com mais de 28 dias e a base de alvenaria com mais de 14 dias.

Preparo do produto:

Adicione de 2,5 a 2,8 litros de água por saco de Argamassa expansiva Fatri em um recipiente limpo e impermeável. Misture de 10 a 15 minutos utilizando uma furadeira de baixa rotação até obter uma mistura homogênea sem a presença de grumos. A Argamassa expansiva Fatri deve ser utilizada até no máximo 1 hora após a adição de água.

Aplicação

Aplicar a Argamassa expansiva Fatri utilizando uma colher de pedreiro e compactando com um soquete de madeira. A aplicação deve ser feita de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre os pavimentos. Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aguardar 12 horas e completar o encunhamento pelo outro lado da parede.

EMBALAGEM

Saco plástico de 20 kg.

CARACTERÍSTICAS

Consumo :2,20 kg/m²

Resistencia: ≥ 5Mpa

VALIDADE

8 meses